ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΟΩΝ CPU-1F

Elitech®

- Ανιχνεύει ΌΛΑ τα ψυκτικά υγρά
- Ρυθμιζόμενος σε 7 επίπεδα ευαισθησίας σε πραγματικό χρόνο
- Αναρόφηση αέρα με μηχανοκίνητη αντλία, εξασφαλίζει θετική ροή αέρα στο αισθητήριο
- Τρίχρωμη οπτική ένδειξη
- Ενδειξη κατάστασης των μπαταριών
- Δυνατότης διακοπής ηχητικού σήματος
- Λείτουργία ταχείας επαναρύθμισης στις τρεχουσες συνθήκες
- Τροφοδοσία με 2 αλκαλικές μπαταρίες AA
- Μεταλική βαλίτα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΟΩΝ VALUE VML-1

VALUE®

- Ανιχνεύει τα CFC, HCFC, και HFC ψυκτικά υγρά
  R12, R22, R134a,R404A,R407C,R410A, R502, R32
- Ρυθμιζόμενος σε 3 επίπεδα ευαισθησίας σε πραγματικό χρόνο
- Οπτική ένδειξη και ακουστική ένδειξη συναγερμού
- Δυνατότης διακοπής ηχητικού σήματος
- Ενδειξη κατάστασης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας Λιθίου
- Αυτόματη και χειροκίνητη επαναρύθμισης στις τρεχουσες συνθήκες
- Ανιχνεύει απλειες < 3 γραμ/χρόνο (R34a)
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας Λιθίου 4-5 ώρες
- Βάρος 350 γραμαρια
- Διαστάσεις 19 x 6,5 x 4 εκατοστά

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΟΩΝ UV

Ανίχνευση του ακριβούς σημείου της διαροής με τον φακό UV (υπεριώδεις ακτίνες) αφού έχει προηγηθεί η εισαγωγή στο σύστημα ποσότητας του φωσφορίζοντος υγρού, ποσότητος ανάλογης με το μέγεθος ρου συστήματος.
Χρησιμοποιήται σε περιπτώσεις που άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την λειτουργία των ηλεκτρονικών ανιχνευτών π.χ. καυσαέρια
Μπορεί να χρησιμοποιθεί με όλα τα ψυκτικά υγρα.

ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝ ΥΓΡΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΟΩΝ

Εισάγεται ποσότης αναλογη με το μέγεθος του συστήματος και το σημείο της διαροής φωσφορίζει με τις υπεριώδεις ακτίνες του φακού UV

Συσκευασίες : Φιαλλίδιο 1/8 oz (3,5 gr.)
Φιαλλίδιο 1/4 oz (7 gr.)
Φιαλλίδιο με δοσομετρητή 8 oz (225 gr.)

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προστατεύουν τα μάτια από την ακτινοβολία και βελτιώνουν την ορατότητα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ VALUE

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ R32

ΤΥΠΟΣ	ΒΑΘΜΙΔΕΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΝΟ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΒΑΡΟΣ	Διάσταση Αναρόφησης
V-i125-R32	1	70 lit/min	2 Pa (150 micron)	1/4 HP	250 ml	7,2 kg	1/4 Flare
V-i240-R32	2	100 lit/min	2×10^{-1} Pa (15 micron)	1/2 HP	325 ml	11 kg	1/4 Flare

- Αντιεκρηκτική κατασκευή κατλληλη για R32 και R1234yf
- Κατάλληλη για R32, R410A, R22, R134a, R407C, R404a, 1234yf
- Υψηλότερη ακρίβεια
- Υψηλότερο τελικό κενό
- Εμποδίζει την επιστροφή λαδιού για αποφυγή μόλυνσης του συστήματος κενού
- Καλύτερη ορατότητα
- Ενσωματωμένο κενόμετρο εμποδίζει βλάβη στην εκκίνηση

V-i125-R32

V-i240-R32

VRP-6Di	2	170 lit/min	2×10^{-1} Pa (15 micron)	3/4 HP	600 ml	11,5 kg	1/4 & 3/8 Flare
VRP-8Di	2	230 lit/min	2×10^{-1} Pa (15 micron)	3/4 HP	600 ml	11,5 kg	1/4 & 3/8 Flare

- Αντιεκρηκτική κατασκευή κατλληλη για R32 και R1234yf
- Κατάλληλη για R32, R410A, R22, R134a, R407C, R404a, 1234yf
- Ενσωματωμένη Μαγνητική βαλβίδα η οποία κλείνει αυτόματα στο κλείσιμο η διακοπή ρεύματος
- Ενσωματωμένο κενόμετρο υψηλής ακριβείας για χαμηλό κενό
- Υψηλότερο τελικό κενό
- Μεγάλος και καλά ορατός δείκτης σταθμης λαδιού συστήματος κενού
- Κινητήρας Inverter 220 V / 50-60 Hz

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ VALUE

ΤΥΠΟΣ	ΒΑΘΜΙΔΕΣ	ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ l/min *	ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΝΟ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	ΒΑΡΟΣ kg	Διάσταση Αναρόφησης
VE 225	2	70	3×10^{-1} Pa	1/3 HP	250 ml	8,6	1/4 Flare
VE 235	2	100	3×10^{-1} Pa	1/3 HP	350 ml	11,2	1/4 & 3/8 Flare
VE 260	2	170	3×10^{-1} Pa	3/4 HP	700 ml	16,5	1/4 & 3/8 Flare
VE 2100	2	283	3×10^{-1} Pa	1 HP	590 ml	16,7	1/4 & 3/8 Flare

VE-PUMPS

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ\

VP2120	2	20 m^3 / h	4×10^{-2} Pa	1/3 HP	0,9 -1,5 lit	37	1/4 Flare
VP2200	2	36 m^3 / h	4×10^{-2} Pa	1/3 HP	1,3 - 2,0 lit	41	1/4 Flare

* Οι αποδόσεις ισχύουν για 220 Volt / 50 Hz

VRP2120-VRP2200

Κατόπιν παραγγελίας

Οι αντλίες κενού έχουν προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με τα πρότυπα CSA, UL,CE και CCC Εχουν επίσης περάσει τους ελέγχους RoHs και WEEE, ISO9001.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ VRR12L-R32

Recovery Station

ς λάδι .Εμβολοφορος αερόψυκτος κινητήρας 3/4 HP χωρίς λάδι .

- Κατάλληλος για όλα τα συνηθη ψυκτικά υγρά συμπεριλαμβανομένου και R-410A και R32
- Ικανότης αναρόφησης ανάλογα με το ψυκτικό υγρό :
  Αερίου 0,20 - 0,25 kg/min
  Υγρού 1,60 - 2,20 kg/min
  Push - Pull 5,60 - 6,30 kg/min
- Μανόμετρα με γλυκερίνη
- Ασφαλιστικό διακοπής λειτουργίας σε πίεση μεγαλύτερη από 38,5 bar / 558 psi
- Βάρος : 13 kg
- Τροφοδοσία : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz , 4 Amp.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ VALUE VES-100A

- Ικανότης : 0 έως 100 kg
- Ανάλυση : 5 γραμάρια
- Ακρίβεια : 0,05%
- Φωτισμός οθόνης με ειδικό πλήκτρο. Σβύνει αυτόματα σε 30 δευτερόλεπτα
- Αυτόματος υπολογισμός προστιθέμενης η αφαιρούμενης ποσότητας ψυκτικού υγρού, με ηχητικό σήμα όταν πλσιάσει το προγραματισμένο βάρος
- Δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας με ένα πλήκτρο
- Τροφοδοσία : Αλκαλική μπαταρία 9 Volt
- Πλαστική Βαλίτσα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ELITECH LMV-300

- Ικανότης : 0 έως 110 kg
- Ανάλυση : 5 γραμάρια
- Ακρίβεια : 0,05%
- Φωτισμός οθόνης με ειδικό πλήκτρο.
- Αυτόματος υπολογισμός προστιθέμενης η αφαιρούμενης ποσότητας ψυκτικού υγρού, με ηχητικό σήμα όταν πλσιάσει το προγραματισμένο βάρος
- Τροφοδοσία : 5 AAA Αλκαλικές μπαταρίες
- Πλαστική Θήκη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ YF-8020

- Οθόνη LCD
- Amperes εναλασσόμενο ρεύμα : κλίμακες 20A, 200A, 600A
- Volt εναλασσόμενο ρεύμα : κλίμακες 200V, 750V
- Ohm : κλιμακα 2 ΚΩ
- Πλήκτρο σταθεροποίησης της ένδειξης
- Παροχή : Αλκαλική μπαταρία 9V
- Θήκη

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΗ VALUE VMG-2

VMG-2-R410B-03 : R410A, R407C, R22, R134a
VMG-2-R410A-04 : R410A

Μανόμετρο Χαμηλών πιέσεων : - 30 in Hg - 0 - 500 PSI
Μανόμετρο Υψηλών πιέσεων : 0 -800 PSI
Δείκτη ροής υγρού
Διάμετρος μανομέτρων : Φ 68 MM

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΗ PROEX R-410A

Μανόμετρα R-410A , Bar / PSI , ^{0}C
Μανόμετρο Χαμηλών πιέσεων : - 30 in Hg - 0 - 250 (500) PSI
Μανόμετρο Υψηλών πιέσεων : 0 -800 PSI
Δείκτη ροής υγρού

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΗ PROEX

Μανόμετρα R-134a , R-404A , R-407C , Bar / PSI , ^{0}C
Μανόμετρο Χαμηλών πιέσεων : - 30 in Hg - 0 - 220 PSI
Μανόμετρο Υψηλών πιέσεων : 0 -500 PSI
Δείκτη ροής υγρού, με ένδειξη υγρασίας

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΗ VALUE VMG-1

VMG-1-S-L : R22, R134a R404A, R407C, -30 inHg - 500 Psi

VMG-1-S-H : R22, R134a R404A, R407C, -30 inHg - 800 Psi

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΗ PROEX

Μανόμετρα R-134a , R-22 , R-404A , Bar / PSI , ^{0}C
Μανόμετρο : - 40 in Hg - 0 - 550 PSI

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΗ PROEX

Μανόμετρα R-134a , R-404A , R0407C , Bar / PSI , ^{0}C
Μανόμετρο Χαμηλών πιέσεων : - 30 in Hg - 0 - 220 PSI

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΗ ΤΡΙΟΔΗ

Χωρίς μανόμετρο

ΚΑΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΗ PROEX

Χωρίς μανόμετρο

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ

Μανόμετρα R-134a , R-404A , R0407C , Bar / PSI , ^{0}C
Μανόμετρο Χαμηλών πιέσεων : - 30 in Hg - 0 - 220 PSI
Μανόμετρο Υψηλών πιέσεων : 0 -500 PSI
Φλάντζα εμπρός
Σύνδεση 1/4 FI , πίσω

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ

Μανόμετρα R-134a , R-404A , R0407C , Bar / PSI , ^{0}C
Διάμετρος Φ 63mm

Μανόμετρο Χαμηλών πιέσεων : - 30 in Hg - 0 - 220 PSI

Μανόμετρο Υψηλών πιέσεων : 0 -500 PSI
Διάμετρος Φ 63mm

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΑΣΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ

Μανόμετρα R-134a , R-404A , R0407C , Bar / PSI , ^{0}C

Μανόμετρο Χαμηλών πιέσεων : - 30 in Hg - 0 - 220 PSI
Διάμετρος Φ 63mm

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΑΣΑΣ ΥΨΗΛΗΣ

Μανόμετρο Υψηλών πιέσεων : 0 -550 PSI
Διάμετρος Φ 63mm

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

Χρώματα : Κόκκινο και μπλέ

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΑΣΑΣ R-410A

Μανόμετρο Χαμηλών πιέσεων : - 30 in Hg - 0 - 250 (500) PSI
Διάμετρος Φ 63mm

Μανόμετρο Υψηλών πιέσεων : 0 -800 PSI
Διάμετρος Φ 63mm

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΕΝΟΥ (ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ)

Πιέσεις : 0 -1000 mbar
Ρυθμιζόμενο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟ VALUE VET-19-S

- Παροχή ρεύματος : Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία
- Διαστάσεις σωλήνων : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- Τύπος σωλήνων : Χαλκοσωλήνες
- Συμπεριλαμβάνει : Σωληνοκόπτη VTC-28B
  : Εργαλείο καθαρισμού ακρων σωλήνων
- Πλαστική Βαλίτσα

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΑ (45°) IMPERIAL

195-FS 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" & 5/8" O.D.

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΑ (45°) IMPERIAL

500-FA 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" & 5/8" O.**D.**

Εκτονώνει και συγχρόνως καθαρίζει το άκρο του σωλήνα.

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟ (45°) ΚΑΙ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ 275-FS

- 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" & 3/4" O.**D.**

Εκτονώνει και συγχρόνως καθαρίζει το άκρο του σωλήνα.

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΑ (45°) VALUE VFT-808-I

Εκτονώνει και συγχρόνως καθαρίζει το άκρο του σωλήνα.

- 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" & 3/4" O.**D.**
- Πλαστική βαλίτσα

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟ (45°) ΚΑΙ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ FT-278

Εκτονώνει και συγχρόνως καθαρίζει το άκρο του σωλήνα.

- 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" & 3/4" O.**D.**
- Καστάνια 1/4", 3/16", 5/16" , 3/8"
- Κοπτης σωλήνων 1/8" έως 1 1/8"
- Πλαστική βαλίτσα

ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟ (45°) ΚΑΙ ΕΚΧΕΙΛΩΤΙΚΟ CT-275

Εκτονώνει και συγχρόνως καθαρίζει το άκρο του σωλήνα.

- 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" & 3/4" O.**D.**
- Πλαστική βαλίτσα

ΚΟΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ VALUE

VTC-28B 1/8"~1-1/8" (4~28mm)

VTC-16 1/8"~5/8" (3~16mm)

ΚΟΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ IMPERIAL

Imperial

TC-1050 1/8" , 5/8" (4-16 mm) O.D.

TC-1000 1/8" , 1 1/8" (4-28 mm) O.D.

312-FB 1/4" , 1 5/8" (7-41 mm) O.D.

206-FB 3/8" , 2 5/8" (10-66 mm) O.D.

406-FA 2" , 4 1/8" (51-104 mm) O.D.

ΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ

Ρυθμιζόμενος ώστε να μην στενεύει το ανοιγμα του τριχοειδούς στο σημείο τομής

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

127-C 1/4", 3/16", 5/16" , 3/8"

ΧΤΕΝΙ

Χρησιμοποιείται για το ίσιωμα των πτερυγίων στοιχείων και κοντένσερ.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Εργαλείο (ΞΥΣΤΡΑ) καθαρισμού άκρων ,μεταλλικών σωλήνων (μέσα - έξω).

Εργαλείο (ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ) καθαρισμού άκρων ,μεταλλικών σωλήνων

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ

για τρείς διαστάσεις μαλακών σωλήνων
1/4", 5/16" & 3/8" O.D.

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ

Κατάλληλοι για σωλήνες μαλακού χαλκού

	Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνων	Ακτίνα Καμπύλης
CT-364A-04	1/4	9/16" (14 mm)
CT-364A-06	3/8	15/16" (23,8 mm)
CT-364A-08	1/2	1 1/2" (38,1 mm)
CT-364A-10	5/8	2 1/4" (57,1 mm)
CT-364A-12	3/4	3" (76,2 mm)

ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Κατάλληλος για 5 διαστάσεις μαλακών σωλήνων
3/8" , 12" , 5/8" , 3/4" και 7/8" O.D.

Περιλαλαμβάνει :

- 5 κεφαλές για τι διαφορετικές διαστασεις σωλήνων
- Κόπτη σωλήνων
- Εργαλείο καθαρισμού ακρων των σωλήνων
- Πλαστική βαλίτσα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ VALUE (TUBE EXPANDER)

VHE-29A
Εκτονώνει το άκρο του σωλήνος για να ενωθούν δύο σωλήνες της ίδιας διατομής και να κολληθούν μεταξύ τους
Κατάλληλο για 7 διαστάσεις μαλακών σωλήνων

3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1 1/8" O.D.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ (TUBE EXPANDER)

Εκτονώνει το άκρο του σωλήνος για να ενωθούν δύο σωλήνες της ίδιας διατομής και να κολληθούν μεταξύ τους
Κατάλληλο για 7 διαστάσεις μαλακών σωλήνων
3/8" , 12" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1 1/8" και 1 3/8"O.D.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ

Περιλαλαμβάνει :

- 7 κεφαλές για τι διαφορετικές διαστασεις σωλήνων
- Κόπτη σωλήνων για σωλήνες έως 1 5/8"
- Εργαλείο καθαρισμού ακρων των σωλήνων
- Πλαστική βαλίτσα

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

(Για σωλήνες από μαλακό χαλκό, ορείχαλκο και αλουμίνιο)

Set 1/4" O.D.
5/16" O.D.
3/8" O.D.
1/2" O.D.
5/8" O.D.

Ένα εργαλείο για : 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" & 3/4" O.D.
(Πολυζουμπάς)

ΠΕΝΣΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

RR Μήκος 180 mm για σφράγισμα μαλακών σωλήνων, διαστάσεων 1/8" έως 3/8" .

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΜΨΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Διάμετρος Σωλήνων : 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" O.D.

ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ με τηλεσκοπική λαβή

Για τον έλεγχο σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα

ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

- Προσθήκη η αλλων προσθετων λαδιου σε συστηματα σε λειτουργία σε συνδυασμό με την αντλία λαδιού
- Λειτουργεί σε πιέσεις έως 600 PSI

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ

- Προσθήκη λαδιου σε συστηματα σε λειτουργία. Μπορεί να προστεθεί λάδι σε συστήματα με πίεση έως 200 PSI Αντλεί 78 ml λάδι σε κάθε κίνηση
- Αφαίρεση λαδιου από συστηματα για καθαρισμο η αντκατάσταση
- Μπορεί να χρησιμοποιθεί με όλους τους τύπους λαδιού
- Εφαρμοζει εύκολα στα περισσοτερα δοχεία λόγω του ελαστικού κώνου

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Μπλέ , κίτρινο , κόκκινο

Διαθέσιμα μήκη : 90 cm , 150 cm , 180 cm

Πίεση λειτουργίας : 800 PSI
Πίεση θραύσης : 4000 PSI
Σύνδεση ; 1/4 Θυλ. Flare

ADAPTER ΓΙΑ R-410A

Μαζί με το λάστιχο μετάγγισης 1/4 προσαρμόζεται στα συστήματα με R-410A

ΙΣΙΟ και ΓΩΝΙΑΚΟ

1/4 Αρσ. Flare x 5/16 Θυλ. Flare

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

Για τον καθαρισμό κλιματιστικών μηχανημάτων

1,5 λίτρο

5 λίτρα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

TURBOTORCH STK-5

Συσκευή συγκόλλησης με προπάνιο ή MAPP-Gas.
Αναπτύσσει θερμοκρασίες: με MAPP-Gas 1300°C
με Προπάνιο 980°C

Συγκεντρωμένη φλόγα, επιτρέπει κολλήσεις σε χαλκοσωλήνες με: :

Μπεκ ST-3:	Μαλακή κόλληση	1/4" - 2 1/2".
	Ασημοκόλληση	1/4" - 7/8".
Μπεκ ST-1:	Μαλακή κόλληση	1/8" - 1/2".
	Ασημοκόλληση	1/8" - 3/8".

Το Μπεκ της συσκευής περιστρέφεται κατά 360°.

TURBOTOTE 116-03FPG

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Με τη συσκευή TURBOTOTE 116 μπορούν να εκτελεστούν κοπές σε μέταλλα μέχρι πάχους 60 mm, όλες οι μαλακές και σκληρές συγκολλήσεις, καθώς και πυρώματα και λοιπές θερμές εργασίες.