

ΣΥΠΙΕΣΤΕΣ TECUMSEH (UNITE) R-404A

Compressors Tecumseh (L' Unite) R-404A

Χαμηλών Θερμοκρασιών
Low Backpressure



Τύπος	HP	κυλινδρισμός	ποσότης λαδιού (c)	τύπος λαδιού	τύπος εκτόνωσης	ψύξη συμπυκνωτή	Ψυκτική απόδοση (Watt) στα 50 Hz							+5°C CECOMAF	Συνδέσεις			220-240 Volt/50Hz 1-phase			
							-40°C	-35°C	-30°C	-23,3°C	-20°C	-15°C	-10°C		Αναρόφηση	Κατάθλιψη	Πλήρωση	Ισχύς κινητήρα amperes min	amperes εκκίνησης	amperes max	
AEZ2411Z	1/3	7,60	450	POE	C/V	F		144	209	321	386	499	627	211	1/4	3/16	1/4	306	1,94	13	3,14
AEZ2415Z	3/8	8,10	450	POE	C/V	F		160	231	355	429	556	703	233	1/4	3/16	1/4	327	2,18	14	3,50
CAE2417Z	7/16	11,30	450	POE	C/V	F		161	280	460	557	716	891	300	3/8	1/4	3/8	365	1,9	13,1	3,82
CAE2420 Z	1/2	12,54	450	POE	C/V	F		232	357	547	654	836	1047	361	3/8	1/4	3/8	479	3,1	18	4,40
CAE2424 Z	5/8	15,00	450	POE	C/V	F		291	442	664	783	981	1199	440	3/8	1/4	3/8	559	2,5	17	4,71
CAJ2428Z	5/8	15,20	887	POE	C/V	F		248	394	628	762	992	1261	411	1/2	1/4	1/4	528	3,3	22	5,12
CAJ2432Z	3/4	18,3	887	POE	C/V	F		318	510	792	950	1227	1560	521	1/2	5/16	1/4	602	2,53	21	6,26
CAJ2440Z	1	22,8	887	POE	C/V	F		375	548	874	1069	1402	1772	569	1/2	5/16	1/4	713	2,9	27	6,50
CAJ2446Z	1	26,15	887	POE	C/V	F		549	797	1194	1423	1821	2290	790	1/2	5/16	1/4	886	3,8	29	7,47
CAJ2464Z	1,5	34,45	887	POE	C/V	F		723	1076	1605	1902	2412	3012	1064	5/8	3/8	1/4	1198	5,3	38	9,70
FH2480Z	2	53,20	1625	POE	C/V	F		738	1319	2183	2662	3476	4419	1421	5/8	1/2	5/16	1740	7,7	68	19,20
FH2511Z	3	74,25	1625	POE	C/V			1380	2016	3135	3796	4931	6222	2055	5/8	1/2	5/16	2357	11,5	81	24,00

Τύπος	HP	κυλινδρισμός	ποσότης λαδιού (cm ³)	τύπος λαδιού	τύπος εκτόνωσης	ψύξη συμπυκνωτή	Ψυκτική απόδοση (Watt) στα 50 Hz							+5°C CECOMAF	Συνδέσεις			400-440 V/ 50-60 Hz 3-phase			
							-40°C	-35°C	-30°C	-23,3°C	-20°C	-15°C	-10°C		Αναρόφηση	Κατάθλιψη	Πλήρωση	Ισχύς κινητήρα (Watt)	amperes min	amperes εκκίνησης	amperes max
TAJ2464Z	1,5	34,45	887	POE	C/V	F		723	1076	1605	1902	2412	3012	1064	5/8	3/8	1/4	1199	1,9	16	3,35
TFH2480Z	2	53,20	1625	POE	C/V	F		738	1319	2183	2662	3476	4419	1421	5/8	1/2	5/16	1553	2,7	23	3,90
TFH2511Z	3	74,25	1625	POE	C/V	F		1380	2016	3135	3796	4931	6222	2055	7/8	1/2	5/16	2058	3,4	28	5,00
TAG2516Z	4	90,20	1960	POE	C/V	F		1743	2704	4356	5335	7043	9038	2836	7/8	5/8	3/8	2962	4,64	45	14,00
TAG2522Z	5	100,70	1960	POE	C/V	F		2378	3542	5522	6688	8711	11062	3620	7/8	5/8	3/8	3589	6,1	63	19,60



AE



CAJ



FH



TAG