

ΤΕΤΡΑΟΔΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ RANCO

REVERSING VALVES



Η βαλβίδα αναστροφής του κυκλώματος μετατρέπει τον συμπυκνωτή σε στοιχείο και το στοιχείο, σε συμπυκνωτή, και χρησιμοποιείται κυρίως σε κλιματισμούς (ζεστό - κρύο) και απόψυξη με Hot-gas. Η κόλληση της βαλβίδας πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην υπερθερμανθεί και να καταστραφεί, δεδομένου ότι το εμβολο της βαλβίδας είναι κατασκευασμένο από Teflon.

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ (WATT) R22		ΑΠΟΔΟΣΗ (WATT) R407C		ΑΠΟΔΟΣΗ (WATT) R410A		ΑΠΟΔΟΣΗ (WATT) R134α		ΣΥΝΔΕΣΗ		
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	3/8	x	5/16
V1- 408050-100	1400	3500	1410	3570	1760	3870	1410	3870	1/2	x	3/8
V2- 410060-400	2625	7000	3870	7000	4570	8790	3170	5630	5/8	x	3/8
V6- 412080-100	3500	19250	3870	19000	4570	23920	3170	14700	3/4	x	1/2
V10- 414120-100	10500	29750	11250	33000	13000	41850	9850	26000	7/8	x	3/4
V10 418140- 100	10500	29750	11250	47480	13000	47480	9850	29540	1 1/8	x	7/8
V12 4220T0-200	17500	42000	22860	46780	26380	58910	19000	36930	1 3/8	x	1 1/8



Πηνίο : 240V / 50 -60 Hz
24 V DC
12 V DC

* Συνθήκες : Θερμοκρασία εξάτμισης +7,2°C
Θερμοκρασία συμπύκνωσης +54,4°C

ΤΕΤΡΑΟΔΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ HUB

REVERSING VALVES

WRV-5 1/4 x 3/8
WRV-9 3/8 x 1/2
WRV-11 1/2 x 5/8



Πηνίο 220V/50Hz